

Nagyobb teljesítmény, nagyobb biztonság, csupán 400 mm átmérővel

Egyfázisú ipari porszívó ATEX Z22 zónákban történő alkalmazásokhoz
A VHS110 Z22 egy innovatív egyfázisú ipari porszívó Z22 zónákba sorolt alkalmazási területekhez. Köszönhetően a kefémentes motoroknak a gép nagy teljesítményre képes. Ezen felül kevesebb karbantartást igényel, és tulajdonképpen folyamatosan használható. Az innovatív PullClean rendszer hatékonyan tisztítja az antisztatikus csillagszűrőt. Az opcionális HEPA14/ULPA 15 szivott oldali szűrő tökéletes megoldás finom por felszívásához. A moduláris rendszernek köszönhetően rendkívül egyszerű a szervizelése, valamint a helyszínen történő továbbfejlesztése. 400mm-es átmérőjével a VHS110 ATEX kompakt berendezés, könnyen használható mindenhol, de emellett elfogadható méretű, 37 literes portartállyal rendelkezik. Az egyszerű dizájnnek köszönhetően könnyen tisztítható, és akár fertőtleníthető is.

- Egyfázisú ATEX Z22
- Nagy teljesítmény
- HEPA14/ULPA15 abszolút szűrés finom porok esetén
- 37 literes kihúzható szeméttartály
- Kompakt méret
- Egyszerűen használható
- Egyszerűen szervizelhető

• Alaptartozékok



A kép illusztrációként szolgál.

Model	VHS110 Z22 EXA	VHS110 Z22 EXA AU	VHS110 Z22 EXA AU SBS
Cikkszám	4012300054	4012300056	4012300059

TERMÉK JELLEMZŐK

Rozsdamentes acélkeret			
Angol modell			
Korrózióálló szűrőkamra			
Korrózióálló acél portartály	•	•	•
Vákuum mérő	•	•	•
Bemenő oldali hepa szűrés		•	•
Földelés	•	•	•
Atex kategória	•	•	•
Aktív széniszűrő			
L-porosztályú as szűrő	•	•	•
M-porosztályú as szűrő			
Vezető kerék	•	•	•
Biztonsági zsák rendszer			•
Szűrőtisztító rendszer	•	•	•
Teljesen rozsdamentes acél			
Plastic bag system			
Solid control			



Nagyobb teljesítmény, nagyobb biztonság, csupán 400 mm átmérővel


Model	VHS110 Z22 EXA	VHS110 Z22 EXA AU	VHS110 Z22 EXA AU SBS
Cikkszám	4012300054	4012300056	4012300059

TERMÉK JELLEMZŐK

Longopac® system
Immersion Separator
Antistatic PTFE Filter

Technikai jellemzők	VHS110 Z22 EXA	VHS110 Z22 EXA AU	VHS110 Z22 EXA AU SBS
Feszültség (V)	230	230	230
Frekvencia (HZ)	50/60	50/60	50/60
Ip védelmi besorolás	64	64	64
Szigetelési osztály	I	I	I
Motor névleges teljesítménye (KW)	1.1	1.1	1.1
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	216 - 3600	216 - 3600	216 - 3600
Max. vákuum (kPa - mbar)	22 - 220	22 - 220	22 - 220
Zajsztint	76	76	76
Tartály térfogat (L)	37	37	37
Főszűrő típusa	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS
Főszűrő felülete (CM ²)	10000	10000	10000
Szívóoldali hepa szűrő h14 (CM ²)	-	11000	11000
Bemenet (MM)	50	50	50
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	560x570x1240	560x570x1240	560x570x1240
Tömeg (KG)	42	43	43

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHS110 Z22 EXA	VHS110 Z22 EXA AU	VHS110 Z22 EXA AU SBS
Tartozék készlet					
	Készlet, ATEX 15, D40	Z7 24175	1	○	○
	Készlet, ATEX 15, D40, Gépekhez	Z7 24187	1	○	○
	Készlet, ATEX 15, D40, Gépekhez és padlófel.hez	Z7 24185	1	○	○



Nagyobb teljesítmény, nagyobb biztonság, csupán 400 mm átmérővel

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHS110 Z22 EXA	VHS110 Z22 EXA AU	VHS110 Z22 EXA AU SBS
	Készlet, ATEX 15, D40, Padlófelülethez	Z7 24186	1	○	○	○
	Készlet, ATEX 15, D50, Gépekhez	Z7 24184	1	○	○	○
	Készlet, ATEX 15, D50, Gépekhez és padlófelülethez	Z7 24182	1	○	○	○
	Készlet, ATEX 15, D50, Padlófelülethez	Z7 24183	1	○	○	○